



Descrizione voce di Capitolato Duro Excellence - Sistema EasyClick

- **Sottofondo:** in calcestruzzo, guaina o pavimento pre-esistente, in ogni caso livellato.

- **Sottostruttura EasyClick:** sottostruttura in alluminio con clip pre-montate in nylon, 15/22 Pz. per ogni sottostruttura con lunghezza 207 cm. L'aggancio della singola doga sulla sottostruttura EasyClick avverrà tramite la semplice pressione del piede sulla doga, dove verrà bloccata sulla sottostruttura potendola rimuovere con una chiave che potrà essere fornita da iDecking. L'interasse massimo da mantenere sarà di 35 cm. tra una sottostruttura e l'altra.

Peso: 2,3 - 2,5 kg. Singola orditura

- **Duro Excellence:** doghe 100% Eco-Friendly, alveolari, con pigmenti ecologici inseriti prima della produzione per realizzare le diverse tonalità effetto legno: Moor Oak, Dark Choco, Denim, Terra, Saddle, Teak e Ivory White. Realizzate con 48% lolla di riso, 50% PVC vergine e 2% additivi. Profilo perimetrale della doga fresato per aggancio EasyChange, la distanza tra una doga e l'altra è di 4mm. (fuga) per poter facilitare lo scolo delle acque, foglie o altre tipi di liquidi.

Dimensioni standard 23,5x140x2800mm.

Espansione termica: 1mm./ml.

Peso: 9,0 kg. Singola doga

- **Altezza pavimentazione:** il pacchetto finito sottostruttura + doga è di 52mm., qualora necessitassero piedini regolabili o eventuali orditure primarie per supporto o richiesta specifica, lo spessore totale sarà variabile da 52mm. a salire fino alla quota da raggiungere.

- Perimetralmente dovrà essere lasciato uno spazio minimo di 2cm. per consentire ad eventuali dilatazioni di non entrare in contatto con muretti, case ecc...).

